ME 34 (Nx)/ME 35 (Nx)/ME 36 (Nx)

Mikrofone | Installed Sound

Art.-Nr. 005060	ME 34
Art.-Nr. 005063	ME 35
Art.-Nr. 005065	ME 36
Art.-Nr. 500816	ME 34 Nx
Art.-Nr. 500817	ME 35 Nx
Art.-Nr. 500818	ME 36 Nx

Allgemeine Beschreibung

ME 34, ME 35 und ME 36 sind dauerpolarisierte, wechselbare Kondensatormikrofonköpfe für den Einsatz an Sennheiser MZH-Schwanenhälsen in den Bereichen Konferenz, Beschallung und Studiotechnik. Neue Farbvarianten: ME 34 Nx, ME 35 Nx und ME 36 Nx, Farbe Nextel.

* im Lieferumfang enthalten

** optional velourisierter Schaumstoff-Windschirm

Technische Daten

Akustische Arbeitsweise
ME 34 / ME 35 ..... Druckgradientenempfänger
ME 36 ..... Druckgradientenempfänger/ Interferenzrichtrohr

Richtcharakteristik
ME 34 ..... Niere
ME 35 ..... Superniere
ME 36 ..... Superniere/Keule

Übertragungsbereich
ME 34/ME 36 ..... 40 – 20000 Hz
ME 35 ..... 50 – 20000 Hz

Freifeldleerlaufübertragungsfaktor .....
ME 34 / ME 35 ..... 10 mV/Pa
ME 36 ..... 18 mV/Pa

Elektrische Impedanz ..... 50 Ω
Min. Abschlussimpedanz ..... 1 kΩ

Ersatzgeräuschpegel
ME 34 / ME 35 ..... 26 dB-A 37 dB-CCIR
ME 36 ..... 23 dB-A 34 dB-CCIR

Stromversorgung ..... Phantom 12–48 V

Abmessungen
ME 34 / ME 35 ..... Ø 12 x 18 mm
ME 36 ..... Ø 8,2 x 96 mm

Gewicht (ohne MZH)
ME 34 ..... 8,5 g
ME 35 ..... 9,5 g
ME 36 ..... 17 g

Anschluss ..... Spezial-Koaxstecker

Merkmale ME 34 und ME 35

- ME 34: Nieren-Charakteristik
- ME 35: Supernieren-Charakteristik
- Stabiles Metallgehäuse, nicht reflektierende Oberfläche, mattschwarz
- Hohe Klangqualität
- Rauscharm

Merkmale ME 36

- Supernieren-/Interferenzrichtrohr-Charakteristik
- Stabiles Metallgehäuse, nicht reflektierende Oberfläche, mattschwarz
- Hoher Bündelungsgrad
- Höchste Klangqualität
- Sehr rauscharm

Zubehör

MZW 34	Art.-Nr. 086740
MZW 36	Art.-Nr. 083297
MZW 34 Pro	Art.-Nr. 005067
MZW 36 Pro	Art.-Nr. 005069